




Medizin Technik Medical Technology



walther
präzision





Das Unternehmen

Seit 1951 entwickelt und fertigt der Unternehmensbereich WALTER-PRÄZISION der Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG Schnellkupplungssysteme zum rationellen Verbinden von fluidischen und elektrischen Leitungen.

Für viele Wirtschaftszweige bietet WALTER-PRÄZISION voll- oder halbautomatische Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme. Zu den Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Chemische Industrie, die Offshore-Technik sowie die Luft- und Raumfahrttechnik.

Im Bereich der Medizintechnik, in dem WALTER-PRÄZISION bereits seit einigen Jahrzehnten aktiv ist, werden besonders hohe Anforderungen an Präzision, Hygiene und Bediensicherheit gestellt. Für diesen sensiblen Anwendungsbereich steht ein umfassendes Sortiment an Kupplungsbaureihen zur Verfügung, das jeweils für definierte medizintechnische Bereiche entwickelt wurde:

- Medizinische Gasversorgung
- Computertomographie
- Dialyse
- Atemluftversorgung
- Steriltechnik

Bei der Entwicklung und Herstellung der Kupplungen kommt ein Qualitätsmanagement-System für Medizinprodukte gemäß EN ISO 13485:2003 zur Anwendung, das jährlich vom TÜV Rheinland überwacht und zertifiziert wird. Darüber hinaus arbeitet das gesamte Unternehmen mit einem QM-System, das gemäß ISO 9001:2000 zertifiziert wurde.

The company

Since 1951 WALTER-PRÄZISION a division of Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG has developed, manufactured and supplied quick coupling systems for the efficient connection of fluid and electrical lines.

For many branches of trade, WALTER-PRÄZISION offers fully or semi-automatic mono- and multi-couplings as well as docking systems. As to the fields of application, it can be listed among others: machine tools, automotive, chemical industry, offshore technology and aviation and aerospace.

In the field of medical applications, in which WALTER-PRÄZISION has been active for some decades, extremely high demands are placed on precision, hygiene and operating liability. For this sensitive scope of application, a comprehensive range of coupling series is available which has been developed for specific medical applications:

- Medical gas supply
- Computerised tomography
- Dialysis
- Breathable air supply
- Sterile technique

During the development and production of couplings, a quality management system for medical products according to EN ISO 13485:2003 is applied which is annually supervised and certified by the TÜV Rheinland. In addition, the company works with a QM system certified according to ISO 9001:2000.

Medizin Technik
Medical Technology


Automobil-Industrie
Automotive Industry

Chemische Industrie
Chemical Industry

Offshore-Technik
Offshore Technology

Luft- und Raumfahrt
Aviation and Aerospace

Maschinenbau
Machine Tools





Medizinische Gasversorgung

Für die Versorgung von Krankbetten, OP-Sälen, Intensivstationen etc. mit medizinischen Gasen bietet WALTHER-PRÄZISION ein breites Programm an Schraub- und Steckkupplungen, Winkelsteckern und entsprechendem Zubehör. Die Kupplungen sind für die Versorgung mit Luft, Sauerstoff, Lachgas, Kohlendioxid und Vakuum geeignet. Sie sind gasartspezifisch ausgeführt und unverwechselbar, um ein hohes Niveau an Bediensicherheit zu gewährleisten. Die verschiedenen Steckkupplungs-Baureihen erfüllen jeweils spezifische Ländernormen (DIN, BS, NF/AFNOR, UNI, SS).

Medical gas supply

For the supply of hospital beds, operating rooms, intensive care units etc. with medical gases, WALTHER-PRÄZISION offers a broad programme of screw type and plug type couplings, angular plugs and corresponding accessories. The couplings are suitable for the supply of air, oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide and vacuum. They are specifically designed for each gas and non-interchangeable to offer a high level of operating safety. The different series of plug type couplings comply with the specific country standards (DIN, BS, NF/AFNOR, UNI, SS).

Serie 89-006 nach
DIN 13 260 (Deutschland)

Serie 89-S06 nach
SS 87 524 30 (Schweden)

Serie 89-E06 nach
BS 5682 (Großbritannien)

Serie 89-F06 nach
NF 90-116 (Frankreich)

Serie 89-I06 nach
UNI 9507 (Italien)

Serie 89-006 according
to DIN 13 260 (Germany)

Serie 89-S06 according
to SS 87 524 30 (Sweden)

Serie 89-E06 according
to BS 5682 (Great Britain)

Serie 89-F06 according
to NF 90-116 (France)

Serie 89-I06 according
to UNI 9507 (Italy)

Serie 89-006

Steckkupplung nach länderspezifischer Norm

- Gasartspezifische Ausführung; unverwechselbar durch länderspezifische Formschließung
- Winkelstecker mit/ohne Rückschlagventil erhältlich
- Robuste Ausführung
- Einfache Schlauchmontage (Verpressung) möglich
- Kupplungen in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar (u.a. Schlauch- und Gewindeanschluss, Adaption auf NIST)

Technische Daten

Nennweite: 3,5 bis 6 mm (gemäß Norm)

Material: Messing vernickelt, Aluminium vernickelt, Edelstahl 1.4404 / 1.4571, PVDF (Ventil)

Medien: Luft, Sauerstoff, Lachgas, Kohlendioxid, Vakuum

Series 89-006

Plug type coupling according to country specific standard

- Specific design for each gas; non-interchangeable by uniquely shaped fitting
- Angle plug available with/without check valve
- Robust construction
- Simple hose mounting (pressing) possible
- Couplings can be delivered with different end connections (e.g. hose and thread connection, adaptation to NIST)

Technical data

Nominal bore: 3.5 to 6 mm (acc. to standard)

Material: brass nickel plated, aluminium nickel-plated, stainless steel 1.4404 / 1.4571, PVDF (valve)

Media: air, oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide, vacuum





Serie LD-003 nach EN 739 (NIST)

Serie LD-U03 nach ISO 5358 (DISS)

Schraubkupplung

- Gasartspezifische Ausführung; unverwechselbar durch Formschließung (Durchmesser)
- Einfache Schlauchmontage
- Robuste Ausführung
- Schraubnippel frei durchgängig
- Kupplungsseite als Verschluss- oder Durchgangskupplung



Technische Daten

Nennweite: 3 bis 5 mm (gemäß Norm)
 Material: Messing vernickelt
 Edelstahl 1.4404 / 1.4571, PVDF (Ventil)
 Medien: Luft, Sauerstoff, Lachgas, Kohlendioxid, Vakuum

Series LD-003 acc. to EN 739 (NIST)

Series LD-U03 acc. to ISO 5358 (DISS)

Screw type coupling

- Specific design for each gas type; non-interchangeable by shaped fitting (diameter)
- Simple hose mounting
- Stable construction
- Screw type adaptor with full flow
- Coupling side as self sealing coupling or thru type coupling



Technical data

Nominal bore: 3 to 5 mm (acc. to standard)
 Material: brass nickel plated, stainless steel 1.4404 / 1.4571, PVDF (valve)
 Media: air, oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide, vacuum

Zubehör

Für die Steck- und Schraubkupplungen zur medizinischen Gasversorgung bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm an, zu dem u.a. Verteiler, Steckachsen und Feinregulierventile gehören.

Eine kundenorientierte Entwicklung und unsere flexible Fertigung erlauben zudem die schnelle Realisierung von kundenspezifischen Varianten der Kupplungen. Unsere Medizintechnik-Spezialisten geben Ihnen hierzu gerne ausführlichere Informationen.



Accessories

For the plug- and screw type couplings for medical gas supply we offer an extensive range of accessories, e.g. manifolds, plug-in axles and fine adjustment valves.

Our customer-oriented development as well as our flexible production allow a fast realization of customized variations of the couplings. Our specialists in medical engineering will be pleased to give you more information and details.





Mit freundlicher Genehmigung von
SIEMENS Medical Solutions

Computer- tomographie

Seit Jahren bietet WALTHER-PRÄZISION Schnellverschlusskupplungen, die speziell für die Anwendungen in Computertomographie (CT)-Geräten entwickelt wurden. Hier verbinden die Kupplungen die Kühlleitungen, die zu den Röntgenstrahlern führen. Da die Kupplungen mit hoher Geschwindigkeit im Gehäuse des CT-Gerätes rotieren, müssen sie hohen Beschleunigungen standhalten; darüber hinaus ist ein geringes Gewicht vorteilhaft.

Die neue Schraubkupplungs-Baureihe 22-010 erfüllt eine weitere wichtige Anforderung: Weil Lufteinschlüsse im Kühlmedium die Funktion der CT-Geräte beeinträchtigen können, sind diese Kupplungen so konstruiert, dass beim Einkuppeln keine Umgebungsluft in die Kühlleitung gelangt. Umgekehrt erfolgt das Entkuppeln nahezu ohne Medienverlust.

Computerised tomography

For many years WALTHER-PRÄZISION has been offering quick connect couplings which have been specially designed for applications in the field of computerised tomography (CT), where the couplings connect cooling feed lines supplying the X-ray radiators. Since the couplings rotate at high speed in the housing of the CT apparatus, they must be resistant to high acceleration. A low weight is also advantageous.

Our new screw type coupling series 22-010 meets another important requirement: As the insertion of air in the coolant may affect the proper functioning of the CT apparatus, these couplings are designed to assure that no air can enter when coupling the cooling feed line. Furthermore the disconnection is made almost without any media loss.

Serie 22-010

Schraubkupplung

- Clean-break-Eigenschaften: Kuppeln ohne Lufteinschlüsse, Entkuppeln ohne Medienverlust
- Einfaches Verbinden der Einheiten durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- Erfüllt höchste Dichtigkeitsanforderungen
- Hält Beschleunigungen bis 30 g stand
- Leichte Bauweise

Technische Daten

Nennweite: 10 mm
Material: Aluminium
Medium: Kühlöl
Betriebsdruck: 15 bar



Series 22-010

Screw type coupling

- Clean break features: Connection without insertion of air, disconnection without loss of media
- Simple connection of the units due to special surface coating
- Meets high demands for leak tightness
- Resists accelerations of up to 30 g
- Light-weight design

Technical data

Nominal bore: 10 mm
Material: aluminium
Medium: cooling oil
Operating pressure: 15 bar



Serie MD-012-...-Z48

Steckkupplung

- Robuste Ausführung
- Kuppeln unter Öl
- Für hohe Dichtigkeitsanforderungen
- Hält hohen Beschleunigungsstand

Technische Daten

Nennweite: 12 mm
Material:
Stahl verzinkt/brüniert
Medium: Kühlöl
Betriebsdruck: 15 bar



Series MD-012-...-Z48

Plug type coupling

- Robust construction
- Connection in an oil-bath
- Meets high demands for leak tightness
- Resists high acceleration

Technical data

Nominal bore: 12 mm
Material: steel, zinc plated /
oil burnished
Medium: cooling oil
Operating pressure: 15 bar





Dialyse

Weltweit sind etwa eine Million Menschen auf eine regelmäßige Dialysebehandlung angewiesen. WALTHER-PRÄZISION hat für diesen Anwendungsbereich langlebige, sichere und einfach zu bedienende Schnellverschlusskupplungen entwickelt, die exakt auf die jeweiligen Medien abgestimmt sind und die Arbeitsabläufe erleichtern.

Dialysis

All over the world, approximately one million people need regular dialysis treatment. For this scope of application, WALTHER-PRÄZISION has developed long life, safe and simple-to-operate quick connect couplings which are perfectly suited to the respective media.

Serie 22-006


Wasserversorgung der Dialysefilter: Serie 22-006

- Um eine Verwechslung der Leitungen auszuschließen, sind die Kupplungen in unterschiedlichen Farbkennzeichnungen lieferbar
- Einfache Handhabung
- Leicht zu reinigen
- Kuppelbar auf Nippel nach internationalem Standard
- Sonderausführung mit integrierter Abfragemöglichkeit „gekuppelt“ erhältlich

Series 22-006

Water supply of dialysis filters: Series 22-006

- To avoid a mix-up of the hoses, the couplings are available in different colours
- Simple handling
- Easy to clean
- Connectable with adaptors according to international standard
- Specific designs with integrated status indication option „coupled“ available



Technische Daten

Nennweite: 6 mm
Material: Edelstahl 1.4404/1.4571,
Polypropylen, PVDF
Medium: Wasser

Technical data

Nominal bore: 6 mm
Material: stainless steel 1.4404/1.4571,
polypropylene, PVDF
Medium: water



Serie SP-006

Versorgung der Wasserkreisläufe der Dialysemaschinen: Serie SP-006-...-Z..

- Einfache Handhabung
- Leicht zu reinigen
- Ventil und Materialauswahl je nach Einsatzbereich und Kundenwunsch



Technische Daten

Nennweite: 6 und 12 mm
Standardmaterial: Edelstahl 1.4404 / 1.4571
Medium: Wasser

Series SP-006

Supply of water circuits of dialysis machines: Series SP-006-...-Z..

- Simple handling
- Easy to clean
- Selection of valve and material according to application and customer request



Technical data

Nominal bore: 6 and 12 mm
Standard material: stainless steel 1.4404 / 1.4571
Medium: water

Serie LV-004

Konzentratleitungen der Dialysemaschinen: Serie LV-004-...-Z..

- Ventil und Materialauswahl je nach Einsatzbereich und Kundenwunsch
- Mehrere Bauformen (z.T. verwechslungssicher, da untereinander nicht kuppelbar)
- Hochwertige Materialien; alle medienberührende Teile hoch resistent
- Einfache Handhabung
- Leicht zu reinigen



Technische Daten

Nennweite: 4 mm
Material: PVDF, Edelstahl 1.4404 und hochwertiger
Medium: Dialyse-Konzentrat

Series LV-004

Concentrate supply lines of dialysis machines: Series LV-004-...-Z..

- Selection of valve and material according to application and customer request
- Several designs (partly non-interchangeable)
- High grade materials; all parts contacting the media highly resistant
- Simple handling
- Easy to clean



Technical data

Nominal bore: 4 mm
Material: PVDF, stainless steel 1.4404 and higher grade
Medium: dialysis concentrate

Serien SP-009, SP-012, LP-012

Abwasserleitungen der Dialysemaschinen: Serien SP-009, SP-012, LP-012

- Einfache Handhabung
- Leicht zu reinigen
- Glatte Variante mit Griffriellen



Technische Daten

Nennweite: 9 und 12 mm
Material: Edelstahl 1.4404 / 1.4571
Medium: Wasser / Abwasser

Series SP-009, SP-012, LP-012

Waste water lines of dialysis machines: Series SP-009, SP-012, LP-012

- Simple handling
- Easy to clean
- Smooth design with gripping grooves



Technical data

Nominal bore: 9 and 12 mm
Material: stainless steel 1.4404 / 1.4571
Medium: water / waste water



Atemluftversorgung

Wenn die Umgebungsluft keine ausreichende Qualität aufweist, ist der Mensch auf externe Atemluftversorgung angewiesen. Das trifft auf Feuerwehren und sonstiges Rettungspersonal ebenso zu wie auf Menschen, die in kontaminierter Atmosphäre arbeiten (z.B. bei der Asbestsanierung) und gesundheitsgefährdenden Gasen oder Dämpfen ausgesetzt sein können (z.B. Laborpersonal). In diesen Fällen nutzt man entweder zentrale oder mobile Einheiten zur Erzeugung und Aufbereitung von Atemluft, die über Leitungen mit der persönlichen Schutzausrüstung verbunden sind. WALTHER-PRÄZISION hat mehrere Baureihen von Schnellverschlusskupplungen entwickelt, die sich in diesem anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungsgebiet bewährt haben. Alle drei Baureihen verfügen über einen Sicherungsmechanismus, der unerwünschtes Entriegeln vermeidet: Vor jedem Entriegeln muss der Bediener zunächst den Nippel in die Kupplung drücken, um dann die Verriegelungshülse zurückschieben zu können. Zudem sind die Kupplungen so konstruiert, dass rauer Umgang wie z.B. starke Stoßbelastungen ihre Funktion nicht beeinträchtigt.

Serie 04-005

Atemluftkupplung

- Sicherung gegen unerwünschtes Entkuppeln
- Mit verschiedenen Nippelkonturen lieferbar (verwechslungssicher)
- Robust und extrem langlebig

Technische Daten

Nennweite: 6 mm
Material: Messing verchromt
Medium: Atemluft



Breathable air supply

If the ambient air lacks a sufficient quality, human beings must have recourse to an external breathable air supply, e.g. for fire brigades, rescue centres and lifesaving services. In the same way, this applies to people working in a contaminated atmosphere where they are exposed to hazardous gases or steam (e.g. lab personnel). In these cases, people use either central or mobile units to produce and to treat breathable air which are connected to the personal protective equipment. WALTHER-PRÄZISION has developed several series of quick connect couplings which have a proven performance record in this demanding field of application. All three series of couplings are equipped with a safety mechanism that avoids an unintended unlocking. Before unlocking, the operator must first push the adaptor into the coupling before he can pull the locking sleeve. In addition, the couplings are designed in a way that rough handling, strong shocks or other impact do not affect their function.

Series 04-005

Breathing-air coupling

- Protection against unwanted unlocking
- Can be supplied with different adaptors (non-interchangeable)
- Robust and extremely durable design

Technical data

Nominal bore: 6 mm
Material: brass, chrome plated
Medium: breathing air





Serie 12-009

Koaxial-Kupplung für Atemluft und Telefon- bzw. Elektroleitung

- Sicherung gegen unerwünschtes Entkuppeln
- Lieferbar mit ein oder zwei Elektro-Leitungen
- Unverwechselbare Anschlüsse
- Robust und extrem langlebig

Technische Daten

Nennweite: 9 mm

Material: Aluminium hartcoatiert

Medium: Atemluft und elektrischer Strom



Serie 12-009

Coaxial coupling for breathing air and telephone or electrical lines

- Protection against unwanted unlocking
- Can be delivered with one or two electrical lines
- Non interchangeable connections
- Robust and extremely durable design

Technical data

Nominal bore: 9 mm

Material: aluminium hardcoated

Medium: breathing air and electric current



Serie 14-012

Atemluftkupplung für die Hauptversorgung

- Sicherung gegen unerwünschtes Entkuppeln
- Einfache Handhabung
- Durchgangskupplung und Verschlussnippel
- Robust und extrem langlebig

Technische Daten

Nennweite: 12 mm

Material: Messing, Edelstahl 1.4404

Medium: Atemluft



Serie 14-012

Breathing air coupling for main supply

- Protection against unwanted unlocking
- Simple handling
- Thru type coupling and self sealing adaptor
- Robust and extremely durable design

Technical data

Nominal bore: 12 mm

Material: brass, stainless steel 1.4404

Medium: breathing air



WALTHER-PRÄZISION

Carl Kurt Walther GmbH & Co.KG

Westfalenstraße 2
Postfach 420444

Telefon: +49 (0) 2129 567-0
eMail: info@walther-praezision.de

D-42781 Haan
D-42404 Haan
Telefax: +49 (0) 2129 567-450
Internet: www.walther-praezision.de

